

*** Ponuka aktualizovaná : September 2009**
Pre vyžiadanie cien kontaktujte fy Ecotest, s.r.o.

Ponuka prenosných konduktometrov

1. Prenosný konduktometer HQ 14d fy Hach Lange

- vodotesný prístroj pre meranie vodivosti, salinity a teploty
- rozsahy a presnosť : - vodivos : 0,01 uS/cm - 200 mS/cm, +/- 0,5 % meranej hodnoty
- teplota : rozsah - 10 - 110 °C, +/- 0,3 °C
- jednoduchá obsluha so software v sloven ine a podsvieteným grafickým displejom
- výber elektród s káblami dĺžky 1, 3, 5 10, 15 alebo 30m
- automatická 1 - bodová kalibrácia vodivosti na 0,1 - 0,01 - 0,001 mol/l KCL
- automatická teplotná kompenzácia, nastaviteľný lineárny teplotný koeficient a nelineárna funkcia
- pamäť pre kalibračné údaje a 500 meraní s dátumom, časom, identifikáciou vzorky a operátora
- sieťový adaptér a vodotesný výstup USB pre pripojenie na PC alebo tlačiareň (príslušenstvo)
- cena obsahuje prístroj, vodivostnú elektródu s teplotným čidlom a štandard vodivosti

Príslušenstvo :

- sieťový / USB adaptér so SW pre komunikáciu s PC, . 58341-00
- kufrík pre prístroj a elektródu, . 58258-00 alebo 58357-00



2. Prenosný konduktometer Cond 3110 fy WTW

- prenosný vodotesný prístroj pre meranie vodivosti, salinity a teploty
- rozsah a presnosť : - vodivosť : 0 - 1.000 mS/cm, +/- 0,5 % meranej hodnoty
- teplota : rozsah - 5 - 105 °C, +/- 0,1 °C
- automatická kalibrácia vodivosti,
autom. teplotná kompenzácia - nelineárna funkcia pre isté vody
- funkcia „AutoRead“, pre automatické zaznamenanie ustálenej hodnoty
- pamäť pre kalibračné údaje
- cena obsahuje prístroj, vodivostnú elektródu TetraCon 325,
stožan, 50 ml štandardu 1.413 uS/cm, kufrík



3. Prenosné konduktometry Cond 3210 a Cond 3310 fy WTW

- prenosné vodotesné prístroje pre meranie vodivosti, merného odporu, salinity a teploty
- rozsah a presnosť : - vodivosť : 0 - 1.000 mS/cm, 0 - 1.999 uS/cm, 0 - 19,99 uS/cm,
+/- 0,5 % meranej hodnoty
- teplota : rozsah - 5 - 105 °C, +/- 0,1 °C
- automatická kalibrácia vodivosti, automatická teplotná kompenzácia,
nastaviteľný lineárny teplotný koeficient a nelineárna funkcia pre isté vody
- funkcia „AutoRead“, pre automatické zaznamenanie ustálenej hodnoty
- podsvietený grafický displej
- Cond 3210 : pamäť pre údaje z 1 kalibrácie a 200 meraní (ručné ukladanie)
- Cond 3310 : pamäť pre údaje z 5 kalibrácií a 200 / 5000 meraní
(ručné / automatické ukladanie)
- USB výstup pre pripojenie na PC alebo tlačiareň (len Cond 3310)
- cena obsahuje prístroj, vodivostnú elektródu TetraCon 325,
stožan, 50 ml štandardu 1.413 uS/cm, kufrík



4. Konduktometrické testery fy Hanna Instruments

- vreckové prístroje pre meranie vodivosti
- rozsah - podľa typu, presnosť +/- 2 % rozsahu
- manuálna 1 - bodová kalibrácia, automatická teplotná kompenzácia v rozsahu 0 - 50 °C

PWT (HI 98308), rozsah 0 - 100 uS/cm

DiST 3 (HI 98303), rozsah 0 - 1.999 uS/cm

DiST 4 (HI 98304), rozsah 0 - 19,99 mS/cm



HI 98303 / 04



HI 98308