

*** Ponuka aktualizovaná : Október 2009**
Pre vyžiadanie cien kontaktujte fy Ecotest, s.r.o.

Miešadlá hriadeové fy Heidolph, Nemecko

Miešadlo RZR 1

- miešadlo s mechanickou kontrolou otá ok
- 2 rozsahy otá ok : 35 - 250 / min a 280 - 2.000 / min, nastavenie na stupnici
- max. kapacita 20 L vody, max. viskozita : 40 Pas, príkon 77 W
- max. priemer miešacieho nástavca : 8 mm



Miešadlo RZR 2020 a RZR 2021

- miešadlá s mechanickou kontrolou otá ok
- 2 rozsahy otá ok : 40 - 400 / min a 200 - 2.000 / min
- nastavenie otá ok : RZR 2020 na stupnici, RZR 2021 na digitálnom displeji
- max. kapacita 25 L vody, max. viskozita : 60 Pas, príkon 50 W
- max. priemer miešacieho nástavca : 10 mm



Miešadlo RZR 2041

- miešadlo s mechanickou kontrolou otá ok
- 2 rozsahy otá ok : 40 - 400 / min a 200 - 2.000 / min, digitálny displej pre otá ky
- max. kapacita 40 L vody, max. viskozita : 100 Pas, príkon 70 W
- max. priemer miešacieho nástavca : 10 mm

Miešadlá RZR 2051 control, RZR 2052 control, RZR 2102 control, RZR 2102 control Z

- miešadlá s elektronickou kontrolou otá ok a meraním krútiaceho momentu
- digitálny displej pre otá ky a pre krútiaci moment
- max. priemer miešacieho nástavca : 10 mm
- výstup RS 232 na PC a tlačiareň a analógový výstup na zapisovač



Model	Otá ky	Max. kapacita vody (l)	Max. viskozita (mPa s)	Príkonn (W)	Max. krútiaci moment (Ncm)
RZR 1	35 - 200 280 - 2.200	20	40.000	77	100
RZR 2020	40 - 400 200 - 2.000	25	60.000	50	400
RZR 2021	40 - 400 200 - 2.000	25	60.000	50	400
RZR 2041	40 - 400 200 - 2.000	40	100.000	70	520
RZR 2051 control	50 - 2.000	40	10.000	80	20 40
RZR 2052 control	30 - 1.000	100	40.000	140	90 180
RZR 2102 control	12 - 400 60 - 2.000	100	100.000	140	200 400
RZR 2102 control Z	4 - 108 17 - 540	100	350.000	140	700 800

Príslušenstvo pre miešadlá Heidolph:

- laboratórny statív S2, výška 70 cm, priemer ty e 25 mm
- laboratórny statív S2 XXL, výška 100 cm, priemer ty e 25 mm
- svorka 13-32 mm pre upevnenie miešadla na statíve

Miešacie nástavce:


- priemer ty e 8 mm, d žka 400 mm (BR 13 d žka 450 mm)
- krížový nožový miešací nástavec BR 10, rozmery 50 x 12 mm
- nožový miešací nástavec BR 11, rozmery 50 x 12 mm
- nožový miešací nástavec BR 12, rozmery 60 x 15 mm
- lopatkový miešací nástavec BR 13, rozmery 70 x 70 mm
- turbínový miešací nástavec TR 20, priemer 29 mm
- turbínový miešací nástavec TR 21, priemer 50 mm
- vrtu ový miešací nástavec PR 30, priemer 58 mm
- miešací nástavec vrtu ka s kruhom PR 31, priemer 33 mm
- miešací nástavec vrtu ka s kruhom PR 32, priemer 45 mm
- miešací nástavec vrtu ka s kruhom PR 33, priemer 66 mm



statív S2



svorka 13- 32




BR 10



BR 11 – BR 12



BR 13



TR 20 – TR 21



PR 30



PR31, PR32, PR33