

*** Ponuka aktualizovaná : September 2009**
Pre vyžiadanie cien kontaktujte fy Ecotest, s.r.o.

Muflové pece L a LT fy Nabertherm, Nemecko

- muflové pece do teploty 1.110 °C s mikroprocesorovým riadením a digitálnym displejom
- keramická skladaná mufla
- dolusklopné dvierka (modely L) alebo otváranie dverí dohora pre ľahšiu manipuláciu v priestore pece (modely LT)
- dvojplášťová skrinka s vonkajším plášťom z dekoratívneho nerezového i zašpineniu
- nastaviteľný otvor pre prívod vzduchu
- malé celkové rozmery
- numerická klávesnica pre jednoduché nastavovanie
- napájanie 230 V (model 3 až 15) a 400 V (modely 24 a 40)
- základný regulátor B 180 : nastavenie teploty, času výdrže, rýchlosti ohrevu a oneskoreného štartu
- programovateľný regulátor P 330 :
 - 9 programov s teplotnou krivkou so 40 intervalmi s nastavením teploty, rýchlosti ohrevu alebo chladnutia a času výdrže
 - hodiny reálneho času pre štart vo zvolenom čase a dátume
 - počítačové prevádzkové hodiny a spotreby kWh
 - výstup pre pripojenie PC

| Model | Vnútor. rozmery š x v x h (mm) | Vonkaj. rozmery š x v x h (mm) | Príkion kW | Hmotnosť kg |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| L 03/11, LT 03/11 | 160 x 100 x 140 | 380 x 420 x 370 | 1,2 | 20 |
| L 05/11, LT 05/11 | 200 x 130 x 170 | 440 x 520 x 470 | 2,4 | 35 |
| L 09/11, LT 09/11 | 230 x 170 x 240 | 480 x 570 x 550 | 3,0 | 75 |
| L 15/11, LT 15/11 | 230 x 170 x 340 | 480 x 570 x 650 | 3,6 | 90 |
| L 24/11, LT 24/11 | 280 x 250 x 340 | 560 x 650 x 660 | 4,5 | 95 |
| L 40/11, LT 40/11 | 320 x 250 x 490 | 600 x 650 x 790 | 6,0 | 95 |



Model L



Model LT

Muflové pece LV a LVT fy Nabertherm, Nemecko

- muflové pece do teploty 1.110 °C s mikroprocesorovým riadením a digitálnym displejom
- muflové pece sú vhodné najmä pre spaovanie vzoriek - prívod vzduchu s predohrevom na špirálach a komín s priemerom 80 mm zabezpečujú výmenu vzduchu 6-krát za min
- keramická skladaná mufla
- dolusklopné dverka (modely LV) alebo otváranie dverí dohora pre ľahšiu manipuláciu v priestore pece (modely LVT)
- dvojplášťová skrinka s vonkajším plášťom z dekoratívneho nerezového ošišpineniu
- numerická klávesnica pre jednoduché nastavovanie
- napájanie 230 V
- základný regulátor B 180 : nastavenie teploty, času výdrže, rýchlosti ohrevu a oneskoreného štartu
- programovateľný regulátor P 330 :
 - 9 programov s teplotnou krivkou so 40 intervalmi s nastavením teploty, rýchlosti ohrevu alebo chladnutia a času výdrže
 - hodiny reálneho času pre štart vo zvolenom mase a dátume
 - počítačové prevádzkové hodiny a spotreby kWh
 - výstup pre pripojenie PC

| Model | Vnút. rozmery š x v x h (mm) | Vonkaj. rozmery š x v x h | Príkonnosť kW | Hmotnosť kg |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| LV 03/11, LVT 03/11 | 160 x 100 x 140 | 380 x 750 x 370 | 1,2 | 20 |
| LV 05/11, LVT 05/11 | 200 x 130 x 170 | 440 x 850 x 470 | 2,4 | 35 |
| LV 09/11, LVT 09/11 | 230 x 170 x 240 | 480 x 900 x 550 | 3,0 | 45 |
| LV 15/11, LVT 15/11 | 230 x 170 x 340 | 480 x 900 x 650 | 3,6 | 55 |



LVT 09/11

Model LVT

Muflové pece L fy LAC, R

- muflové pece do teploty 1.200 °C s mikroprocesorovým riadením a digitálnym displejom
- keramická skladaná mufla
- dolusklopné dvierka
- nerezová skrinka
- napájanie 230 V
- základný regulátor Ht 40 : nastavenie teploty, času výdrže, rýchlosti ohrevu a oneskoreného štartu
- programovateľný regulátor Industry :
 - 30 programov s teplotnou krivkou s 15 intervalmi s nastavením teploty, rýchlosti ohrevu alebo chladnutia a času výdrže
 - hodiny reálneho času pre štart vo zvolenom čase a dátume
 - pamäť s informáciami o prebehnutom výpale
 - výstup RS 232 alebo RS 485 pre pripojenie PC



Model L

| Model | Vnút. rozmery š x v x h | Vonkaj. rozmery š x v x h | Príkonnosť kW | Hmotnosť kg |
|---------|----------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| L 03/12 | 180 x 100 x 140 | 380 x 400 x 415 | 1,2 | 21 |
| L 05/12 | 230 x 130 x 170 | 430 x 425 x 445 | 2,4 | 26 |
| L 09/12 | 230 x 170 x 240 | 430 x 465 x 515 | 3,0 | 32 |
| L 15/12 | 250 x 170 x 340 | 450 x 465 x 615 | 3,5 | 39 |

Muflové pece LMH fy LAC, R

- muflové pece do teploty 1.200 °C s mikroprocesorovým riadením a digitálnym displejom
- keramická jednoliata mufla
- otváranie dverí dohora pre ľahšiu manipuláciu v priestore pece
- nerezová skrinka s ventilátorom pre zníženie kondenzácie pary a chladenie povrchu pece
- napájanie 230 V
- základný regulátor Ht 40 : nastavenie teploty, času výdrže, rýchlosti ohrevu a oneskoreného štartu
- programovateľný regulátor Industry :
 - 30 programov s teplotnou krivkou s 15 intervalmi s nastavením teploty, rýchlosti ohrevu alebo chladnutia a času výdrže
 - hodiny reálneho času pre štart vo zvolenom čase a dátume
 - pamäť s informáciami o prebehnutom výpale
 - výstup RS 232 alebo RS 485 pre pripojenie PC



Model LMH

| Model | Vnút. rozmery š x v x h | Vonkaj. rozmery š x v x h | Príkonnosť kW | Hmotnosť kg |
|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| LMH 04/12 | 170 x 90 x 275 | 485 x 540 x 720 | 3,0 | 43 |
| LMH 07/12 | 170 x 170 x 275 | 485 x 540 x 720 | 3,0 | 46 |
| LMH 11/12 | 255 x 165 x 255 | 570 x 540 x 720 | 3,5 | 53 |