

*** Ponuka aktualizovaná : September 2009**
Pre vyžiadanie cien kontaktujte fy Ecotest, s.r.o.

Ponuka prenosných oximetrov a BSK

1. Oximeter a kombinovaný prístroj HQ 30d fy Hach Lange

- vodotesný prístroj pre meranie pH, mV, vodivosti, kyslíka a teploty
- vstup pre 1 elektródu s teplotným idlom (pH, redox, vodivostná, kyslíková elektróda)
- rozsahy a presnos : - pH : 0 až 14 pH, +/- 0,002 pH
 - mV : +/- 1.500 mV, +/- 0,1 mV
 - vodivos : 0,01 uS/cm - 200 mS/cm, +/- 0,5 % meranej hodnoty
 - kyslík ... 0,0 - 20,0, +/- 1 % meracieho rozsahu
 - teplota : rozsah - 10 - 110 °C, +/- 0,3 °C
- jednoduchá obsluha so software v sloven ine a podsvieteným grafickým displejom
- elektródy Intellical s uložením parametrov kalibrácie priamo v elektróde (nie je potrebné vždy znovu kalibrova pri použití rôznych elektród), autom. rozpoznanie elektródy prístrojom
- výber elektród s káblami d žky 1, 3, 5 10, 15 alebo 30m
- optická kyslíková sonda s luminiscen nou vrstvou, ktorej odozva je úmerná koncentrácií kyslíka
- porovnanie s elektrochemickými elektródami : sonda nevyžaduje kalibráciu, výmenu elektrolytu, prúdenie vody pri meraní a iba minimálnu údržbu (výmena luminiscen ného modulu 1 x za rok)
- automatická 1 až 4 - bodová kalibrácia pH, automatická teplotná kompenzácia
- automatická 1 - bodová kalibrácia vodivosti na 0,1 - 0,01 - 0,001 mol/l KCL, automatická teplotná kompenzácia, nastavite ný lineárny teplotný koeficient a nelineárna funkcia
- meranie kyslíka s automatickou kompenzáciou na teplotu, tlak vzduchu a salinitu
- pamä pre kalibra né údaje a 500 meraní s dátumom, asom, identifikáciou vzorky a operátora
- sie ový adaptér a vodotesný výstup USB pre pripojenie na PC alebo tla iare (príslušenstvo)
- cena obsahuje prístroj, kyslíkovú elektródu s teplotným idlom a kufrík

Príslušenstvo :

- sie ový / USB adaptér so SW pre komunikáciu s PC, . 58341-00
- miešací nástavec na elektródu a lievnik pre meranie BSK v bežných kyslíkovkách s NS 19, . 51682-00
- magnetická mieša ka HI 180M
- termostaty pre BSK - pozri samostatnú ponuku



2. Prenosný oximeter Oxi 3205 fy WTW

- prenosný vodotesný prístroj pre meranie rozpusteného kyslíka, teploty a tlaku vzduchu
- rozsahy : 0,00 - 19,99 a 0,0 - 90,0 mg/l, 0,0 - 199,9 % a 0 - 600 % , - 5 - 50 °C
- presnosť : kyslík +/- 0,5 % meranej hodnoty, teplota : +/- 0,1 °C
- automatická kalibrácia elektródy na vzduch v kalibračnej nádobke
- autom. teplotná kompenzácia, autom. kompenzácia na tlak vzduchu, kompenzácia na salinitu
- funkcia „ AutoRead „, pre automatické zaznamenanie ustálenej hodnoty
- podsvietený grafický displej
- cena obsahuje prístroj, kyslíkovú elektródu s teplotným idlom, 3 membrány, elektrolyt, istiaci roztok (po 50 ml), istiacu fóliu a kufrík

3. Prenosné oximetre Oxi 3210 a Oxi 3310 fy WTW

- prenosné vodotesné prístroje pre meranie rozpusteného kyslíka a teploty
- rozsahy : 0,00 - 19,99 a 0,0 - 90,0 mg/l, 0,0 - 199,9 % a 0 - 600 % , - 5 - 50 °C
- presnosť : kyslík +/- 0,5 % meranej hodnoty, teplota : +/- 0,1 °C
- automatická kalibrácia elektródy na vzduch v kalibračnej nádobke
- autom. teplotná kompenzácia, autom. kompenzácia na tlak vzduchu, kompenzácia na salinitu
- funkcia „ AutoRead „, pre automatické zaznamenanie ustálenej hodnoty
- podsvietený grafický displej
- Oxi 3210 : pamäť pre údaje z 1 kalibrácie a 200 meraní (ručné ukladanie)
- Oxi 3310 : pamäť pre údaje z 5 kalibrácií a 200 / 5000 meraní (ručné / automatické ukladanie)
- USB výstup pre pripojenie na PC alebo tlačiareň (len Oxi 3310)
- cena obsahuje prístroj, kyslíkovú elektródu s teplotným idlom, 3 membrány, elektrolyt, istiaci roztok (po 50 ml), istiacu fóliu a kufrík

Príslušenstvo pre oximetre WTW :

- TS 19 - lievnik pre meranie BSK v bežných kyslíkovkách
- RZ 300 - miešací nástavec na elektródu pre meranie BSK
- HI 180M - magnetická miešacia ka
- termostaty pre BSK - pozri samostatnú ponuku



Oxi 3205



Oxi 3210 / Oxi 3310