

**\* Ponuka aktualizovaná : August 2009**  
**Pre vyžiadanie cien kontaktujte fy Ecotest, s.r.o.**

## Vlhkomery / teplomery pre vlhkosť vzduchu fy Testo, Nemecko

### 1. Vlhkomery / teplomery Testo 608

- prístroj pre meranie vlhkosti a teploty vzduchu v laboratóriách, skladoch a iných miestnostiach
- digitálny displej, napájanie 9 V batéria, umiestnenie na stôl alebo na stenu

#### Testo 608-H1

- rozsah / presnosť : vlhkosť 10 až 95 % / +/- 3 %, teplota 0 + 50 °C / +/- 0,5 °C

#### Testo 608-H2

- rozsah / presnosť : vlhkosť 2 až 98 % / +/- 2 %, teplota - 10 + 50 °C / +/- 0,5 °C
- LED alarm, ktorý svieti pri prekročení nastavenej hodnoty
- cena v štandardnom kalibračnom protokole od výrobcu



### 2. Vlhkomery / teplomery Testo 625 a 635

- presné prenosné prístroje pre meranie vlhkosti, teploty a rosného bodu
- digitálny displej, napájanie na batérie pre 100 hod prevádzky
- cena v štandardnom kalibračnom protokole od výrobcu

#### Testo 625

- rozsah / presnosť : vlhkosť 5 až 95 % / +/- 3 %, teplota -10 + 60 °C / +/- 0,5 °C
- pevné idlo na 1 m kábli
- cena v štandardnom kalibračnom protokole od výrobcu

#### Testo 635

- rozsah / presnosť : vlhkosť 0 až 100 % / +/- 2 %, teplota -20 + 70 °C / +/- 0,4 °C
- vymeniteľné idlo na 1 m kábli, možnosť pripojenia druhého teplotného idla
- cena v štandardnom kalibračnom protokole od výrobcu



### 3. Vlhkomer / teplomer so záznamom údajov ( termohydrograf ) Testo 175-H1 a H2

- prístroje pre meranie vlhkosti a teploty so zabudovanými idlami a pamäťou pre merané hodnoty
- vlhkosť : rozsah 0 až 100 %, rozlíšenie 0,1 %, presnosť +/- 3 %
- teplota - Testo 175-H1 : rozsah - 10 až + 50 °C, rozlíšenie 0,1 °C, presnosť +/- 0,5 °C
- Testo 175-H2 : rozsah - 20 až + 70 °C, rozlíšenie 0,1 °C, presnosť +/- 0,5 °C
- grafické a tabuľkové spracovanie nameraných hodnôt v PC, možnosť exportu do iných programov
- rozmery 8,2 x 5,2 x 3 cm, vodotesná konštrukcia, napájanie na batériu
- prístroj je dodávaný s držiakom na stenu a kalibračným protokolom výrobcu

**Testo 175-H1** - pamäť pre 3.700 hodnôt, bez displeja

**Testo 175-H2** - pamäť pre 16.000 hodnôt, displej

- software ComSoft 3-Basic / RS 232 ( jeden program pre viac prístrojov )

- software ComSoft 3-Basic / USB ( jeden program pre viac prístrojov )

